



MAKE WORK FLOW



MAYOR ORDEN · MEJORA DEL ENTORNO DE TRABAJO · AUMENTO DEL BENEFICIO



Flujo de palets **eficiente**

- Sin manipulación manual de palets

Sus beneficios con PALOMAT®

- Ahorro de espacio y entorno ordenado
- Optimización del flujo de palets
- Mejora del entorno de trabajo
- Ahorro de costes en palets
- Incremento de la eficiencia
- Eliminación de la manipulación manual del palet
- Reducción del tiempo empleado por palet
- Reducción nº de días de baja por enfermedad del empleado
- Evita lesiones de espalda, golpes y aplastamientos de dedos y pies
- Reduce el tráfico de carretillas
- Mayor eficiencia con menos recursos

Automatización es la palabra clave para la obtención de eficacia. El almacén de palets PALOMAT® automatiza la manipulación de palets y el proceso de apilado y dispensado de palets es manifiestamente más eficaz, evitando la manipulación manual de palets así como el empleo de recursos humanos en estas tareas.

PALOMAT® forma parte natural de cada planta de producción, almacén o área de embalaje. Es decir, de cada zona donde el apilado o dispensado de palets sea necesario.

Como fabricante innovador el producto está en constante desarrollo poniendo todo el esfuerzo en mejorar la ergonomía, procesos de manipulación y mejora en el entorno de trabajo. La seguridad tiene para nosotros la mayor importancia.

Las inversiones en entornos más ecológicos están ganando cada vez más importancia. Ahora es una prioridad para muchos reducir y eliminar por completo los diferentes ti-

pos de impacto ambiental.

Nosotros apoyamos plenamente este movimiento "verde". Es por esto que una gran parte de nuestra gama es operada 100% AC. Todo lo que necesita es una toma de 230 V estándar y se puede cambiar instantáneamente a la manipulación de palets más eficiente y fácil de usar. Es tan fácil como "enchufar y trabajar".

El almacenador de palets PALOMAT® es un producto Danés y se fabrica en Dinamarca desde 1992.

PALOMAT® incorpora la marca CE, que garantiza el cumplimiento de las regulaciones Europeas en materia de seguridad, higiene y protección medioambiental.

El PALOMAT® se comercializa a través de nuestros distribuidores en Europa, Estados Unidos y Australia.



Escanea este código QR
para ver el PALOMAT® en acción



Pruebe un PALOMAT®

- y compruebe las ventajas de su uso



El PALOMAT® apila o desapila palets vacíos uno a uno. Los palets son manipulados a nivel del suelo.



El PALOMAT® eleva / desciende la pila de forma automática, permitiendo que el palet sea extraído / introducido a nivel del suelo mediante por ejemplo una transpaleta manual. Comandado por un panel táctil permite alternar entre apilado y dispensado.



Es posible introducir o extraer una pila de 15 o 25 palets del PALOMAT® si necesidad de utilizar una carretilla.

MAYOR ORDEN • MEJORA DEL ENTORNO DE TRABAJO • AUMENTO DEL BENEFICIO

Para ampliar información sobre modelos, opciones, vídeos – visitar www.palomat.com

PALOMAT® Greenline



Apilado y dispensado totalmente automático

PALOMAT® Greenline es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija un PALOMAT® Greenline si necesita apilar y dispensar palets vacíos de uno a uno utilizando sólo la conexión eléctrica.

El PALOMAT® Greenline esta también disponible para trabajar el almacenes frigoríficos con temperaturas hasta -25°C

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets, se puede cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT® Greenline

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



PALOMAT® Flexomatic



Apilado y dispensado totalmente automático

El PALOMAT® Flexomatic trabaja con aire comprimido y necesita conexión eléctrica de 230 V.

Elija el PALOMAT® Flexomatic si necesita apilar y dispensar palets vacíos de uno a uno utilizando la conexión eléctrica + aire comprimido (6 bar).

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



PALOMAT® 001



Apilado o dispensado totalmente automático

El PALOMAT®001 trabaja con aire comprimido y necesita conexión eléctrica de 230 V.

Elija el PALOMAT® 001 si necesita apilar o dispensar palets vacíos de uno a uno utilizando la conexión eléctrica + aire comprimido (6 bar).

El PALOMAT® 001 esta disponible en 2 versiones – una para apilar solamente y otra para solamente dispensar palets. No es posible cambiar de apilado a dispensado como en otros modelos.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



PALOMAT® ½ Pallets



Apilado y dispensado totalmente automático

El PALOMAT® ½ Pallets esta disponible tanto en la versión Greenline (100% eléctrico), como en Flexomátic (Aire + AC)

Apilado y dispensado totalmente automático PALOMAT® ½ Pallets si necesita apilar y dispensar ½ palets vacíos de uno a uno.

La versión Greenline esta disponible también para trabajar en almacenes frigoríficos a -25 °C.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



NOTICIAS



PALOMAT® 5



Apilado y dispensado semi-automático

El PALOMAT® 5 es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija el PALOMAT® 5 si necesita apilar y dispensar más de 1 palet a la vez. hasta 5 palets juntos utilizando sólo la conexión eléctrica.

El PALOMAT® 5 esta disponible también para trabajar en almacenes frigoríficos a -25 °C.

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets, se puede cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT®.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.

PALOMAT® Double Up



Apilado y dispensado totalmente automático

El PALOMAT® Double Up es operado 100% eléctrico, no necesita conexión de aire.

Elija el PALOMAT® Double Up si necesita apilar y dispensar 1+1 palets en línea vacíos de uno a uno utilizando sólo la conexión eléctrica.

El PALOMAT® esta disponible también para trabajar en almacenes frigoríficos a -25 °C.

Se puede colocar en cualquier lugar que tenga una conexión eléctrica de 230 V por lo que consigue una mayor flexibilidad y si cambia el flujo de palets, se puede cambiar fácilmente la ubicación del PALOMAT® Greenline.

Se pueden recoger o guardar palets utilizando una transpaleta manual, apilador eléctrico o carretilla elevadora. Todos los palets se manipulan a nivel del suelo.



Opciones

- adaptadas completamente a sus necesidades



Estructura de seguridad para 15 palets con puerta



Señal luminosa con indicador de altura máxima



Estructura de seguridad para 15 palets



Indicador de altura máxima

Varios colores estándar

RAL
3002

RAL
5002

RAL
7032

RAL
7035



Manipulación de palets en ambientes fríos hasta -25 °C

(solo versión Greenline 100% eléctricos)

Interruptor principal de desconexión



Aislador neumático

(Solo para equipos con aire comprimido)



Protectores de carretillas



Placas de bloqueo



Soluciones a medida

- completamente adaptadas al tamaño de sus palets

PALOMAT® es una solución modular que permite adaptar la solución a una amplia variedad de tipos y medidas de palets del mercado.


Gracias a mas de 20 años de experiencia en diseño y con-

strucción de almacenadores de palets podemos ofrecerles un PALOMAT® para el tamaño de palets que utiliza.

El PALOMAT® sirve para palets de madera, plástico o metal independientemente del largo, ancho o alto.



Escanea este código QR y solicite un presupuesto online



Contacte con su distribuidor y solicite un PALOMAT® que se adapte exactamente a su flujo de palets.



PALOMAT® a medida para palets de 2015x900x137 mm



PALOMAT® a medida para plataformas de 2400x1200x160 mm



PALOMAT® a medida para palets de 1060x750x175 mm

Empresas como Grundfos, Carlsberg, Coca Cola, Volvo, Nestlé, Chanel, Haribo, Pfizer, Siemens y Miele ya tienen instalados varios PALOMAT®, consiguiendo un flujo de palets mas eficiente.

- ¿ Será su negocio el siguiente ?

Información técnica

PALOMAT® Greenline

Referencia	Medidas palet L x W x H (mm)	Capacidad elevación/ N° palets	Dimensiones máquina L x W x H (mm)
152001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
152002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
152101	1200x800x150	700 kg/ 25	1520x1340x3750**
152102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1520x1540x3750**

Control: Siemens S7-1200

Solenoide: Linak

Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50Hz

PALOMAT® 001

Referencia	Medidas palet L x W x H (mm)	Capacidad elevación/ N° palets	Dimensiones máquina L x W x H (mm)
15100x	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
15100x	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
15110x	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
15110x	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Sistema neumático: SMC

Control: Siemens S7-1200

Fuente de alimentación: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® ½ Pallets

Referencia	Medidas palet L x W x H (mm)	Capacidad elevación/ N° palets	Dimensiones máquina L x W x H (mm)
150050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*
152050	600x800x150	500 kg/ 15	935x1450x2350*

150050 - Flexomatic:

Sistema neumático: SMC

Control: Siemens S7-1200

Fuente de alimentación: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

152050 - Greenline:

Control: Siemens S7-1200

Solenoide: Linak

Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50Hz

* Incluye estructura de seguridad para 15 palets – opción

Nota: PALOMAT® 1/2 Pallets, PALOMAT® 5 y PALOMAT® Double Up se suministran siempre con la estructura de seguridad para 15 palets

** Incluye estructura de seguridad para 25 palets con puerta si se manipulan mas de 15 palets.

PALOMAT® Flexomatic

Referencia	Medidas palet L x W x H (mm)	Capacidad elevación/ N° palets	Dimensiones máquina L x W x H (mm)
150001	1200x800x150	500 kg/ 15	1520x1340x955/2350*
150002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1520x1540x955/2350*
150101	1200x800x150	800 kg/ 25	1520x1340x3750**
150102	1200x1000x150	800 kg/ 25	1520x1540x3750**

Sistema neumático: SMC

Control: Siemens S7-1200

Fuente de alimentación: 6-7 bar + 100-240V AC, 50-60Hz

PALOMAT® 5

Referencia	Medidas palet L x W x H (mm)	Capacidad elevación/ N° palets	Dimensiones máquina L x W x H (mm)
170001	1200x800x150	500 kg/ 15	1490x1360x2360*
170002	1200x1000x150	500 kg/ 15	1490x1560x2360*
170101	1200x800x150	700 kg/ 25	1490x1360x3865**
170102	1200x1000x150	700 kg/ 25	1490x1560x3865**

Control: Siemens S7-1200

Solenoide: Linak

Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50 Hz

PALOMAT® Double Up

Referencia	Medidas palet L x W x H (mm)	Capacidad elevación	N° palets	Dimensiones máquina L x W x H (mm)
152501	2x1200x800x150	2x500 kg	2x15	2720x1340x2350*

Control: Siemens S7-1200

Solenoide: Linak

Fuente de alimentación: 220-240V AC, 50Hz



Jacobs & Partners
Avinguda Catalunya 60
08758 Cervello (Barcelona)
Tel: 622 334 060
E-Mail: info@jacobsandpartners.eu
www.jacobsandpartners.eu



Para ampliar información sobre modelos, opciones,
videos – visitar www.palomat.com