




Jacobs & Partners
Distribuidor para España y Portugal

Jacobs & Partners
Tel.: +34 622 334 060
info@jacobsandpartners.eu
www.jacobsandpartners.eu

CAMBIADOR DE PALETS



PSV-ULTRA, función adicional MÓVIL

Soluciones móviles para el repaletizado con ubicación flexible

Si se requiere la mayor flexibilidad posible, cada versión del PSV-ULTRA se puede fabricar como una variante móvil para un uso flexible en la ubicación. Dependiendo de la tarea, hay tres soluciones móviles disponibles para el PSV-ULTRA MOVIL:

- Versión con marco base
- Ejecución en chapa de acero incluido palé de transporte
- Ejecución sobre placa base de 2 piezas

Con el dispositivo de deslizamiento de paletas PSV-ULTRA MOBIL, las paletas se pueden cambiar en segundos:
Coloque el palet cargado en el dispositivo y empuje el palet de destino debajo de la carga con la carretilla elevadora o similar, ¡listo!



Datos Técnicos PSV-ULTRA MOVIL

Dimensiones en mm	Ejemplo	EURO	INDUSTRIAL
Ajuste de profundidad		1200	1200
Longitud total incluyendo caño		2605	2605
Ancho interior		820	1020
Total ancho		1095	1295
Altura		1142	1142
Fuerza material		3-10	wie EURO
Material	Chapa de acero S235JR		wie EURO

1.	Versión con marco angular	420	435
2.	Versión con placa base de 2 piezas	535	600
3.	Versión con placa base de 1 pieza	500	565
	Bastidor de transporte	48	58

Maßgeschneidert für das individuelle Palettensystem

Die PSV-ULTRA MOBIL ist wahlweise auf Euro-, Industrie-, GMA- oder Fass-Paletten abgestimmt. Weitere Ausführungen für Einwegpaletten, Halbformate oder kundenindividuelle Maße auf Anfrage.

Verarbeitung „Made in Germany“

Die Konstruktionen sind zur Stabilität mehrfach abgekantet und durch Traversen verstärkt. Hochwertige Fertigung durch geprüfte und erfahrene Fachleute im Metallhandwerk.

Bauseitige Montage entsprechend der gewählten mobilen Ausführung auf Grundrahmen, Stahlblech oder Bodenplatte.

Pulverbeschichtung, Oberfläche glatt, glänzend

Polyester-Pulver für Außenanwendung (Fassadenqualität), bedingt schlagfest, farbecht (witterungs- und UV-beständig)

- Farben**
- RAL 7016 anthrazitgrau
 - RAL Wunschfarbton oder Hausfarbe auf Anfrage.



Optional

Partielle oder komplette Ausführung in Edelstahl für Hygienebereiche, Lebensmittelherstellung, Reinraumproduktion.

Rechte

Idee und Ausführung der Paletten-Schiebe-Station PSV-ULTRA sind patentiert, zudem ist der Markenschutz eingetragen.

Ausführung mit Grundrahmen

Diese Ausführung in einem soliden Winkelrahmen befestigt. Für den Betrieb sind eine ebene Fläche sowie ein rückseitiger Kraftschluss am Aufstellort erforderlich, wie ihn zum Beispiel ein Betonsockel, eine stabile Wand oder Säule bieten. Mit Hilfe des optionalen Transportgestells kann die mobile Vorrichtung sicher transportiert und gelagert werden.

Ausführung auf 2-teiliger Bodenplatte

Diese Ausführung ist mittels Stehbolzen auf einer 2-teiligen Bodenplatte montiert, wenn nicht im Boden verankert werden soll. Das Gewicht des Flurförderzeugs wirkt im Anfahrtsbereich als Gegengewicht und ermöglicht das effiziente Umpalettieren auf freier, ebener Fläche ohne einen rückwärtigen Widerstand. Als Unterlage empfehlen wir Anti-Rutsch-Matten aus unserem Zubehör.

Ausführung auf Stahlblech

Diese Ausführung ist komplett auf einer Grundplatte montiert. Das robuste Stahlblech gleicht Unebenheiten der Betriebsfläche aus. Für die einwandfreie Funktion ist ein rückseitiger Kraftschluss am Aufstellort erforderlich, wie ihn zum Beispiel ein Betonsockel, eine stabile Wand oder Säule bieten. Mit Hilfe der optionalen Transportpalette aus Stahl kann die mobile Vorrichtung transportiert und gelagert werden.



Spezielle Ausstattung

- **Gummipuffer**
Der Gummipuffer ist rückseitig angebracht und federt im Betrieb einwirkende Kräfte gegen genutzte Wandflächen ab.
- **Rammbockadapter**
Der optionale Rammbockadapter wird entsprechend der Situation vor Ort konstruiert und ermöglicht das Positionieren der Vorrichtung im individuellen Winkel zur genutzten Wandfläche.