



PSS



Jacobs & Partners
Distribuidor para España y Portugal

Jacobs & Partners
Tel.:+34 622 334 060
info@jacobsandpartners.eu
www.jacobsandpartners.eu

SWPARATUS

Estación de apilado de palets PSS

Recoger y apilar de forma óptima

Con el sistema modular, se pueden almacenar y apilar de forma segura hasta 25 palets en un espacio reducido. El PSS se fabrica en las versiones EURO, INDUSTRY, GMA, CARGO y CUSTOM.

El sistema modular del PSS permite montar un almacén de palets a la altura deseada. El módulo inferior está anclado en el suelo, los 10 y 5 módulos superiores están atornillados de forma segura.



Estación de apilado de palets EURO / * INDUSTRIAL

Especificaciones / datos técnicos

Módulo	5	10	15
Largo mm	1000	1000	1000
Ancho mm	1020*	1020*	1020*
Ancho interior	820*	820*	820*
Alto mm	710	1425	2140

Peso kg	110 **	220**	330**
Pieza de orificios de tornillo	14	14	14
F u e r z a orificio mm	12,5	12,5	12,5
Material PSS	Chapa de acero DC01 (Güte A) EN10130		
Grosor mm	4	4	4

Datos Técnicos

Hecho a medida para el sistema de palets de cada cliente

SW-Paratus ofrece la estación de apilamiento PSS en varias dimensiones, que se adaptan con precisión a las dimensiones comunes de los palets.

Dimensiones personalizadas bajo pedido.

Cada módulo individual consta de 5 conjuntos / partes: 2 partes laterales, 1 pared trasera, marco de refuerzo de 2 partes. Tornillos y tuercas utilizados para el montaje. Cargador (NO montaje inferior) = M12 (galvanizado).

Fijación al suelo in situ a través de los orificios para tornillos (utilice anclajes de suelo adecuados y aprobados, por ejemplo, pernos o anclajes rápidos para hormigón; consulte a un ingeniero estructural si es necesario).

* para INDUSTRIAL ancho interior, exterior cada uno + 200 mm
** para INDUSTRIAL peso cada uno + 10 / + 20 / + 30 kg

Fabricado en Alemania „Made in Germany“

La estación de apilado de palets se utiliza para apilar palets de forma ordenada (del tamaño adecuado, aquí para W = 800 mm), para crear orden (tanto en el aspecto de seguridad como en el óptico) y para permitir que el dispositivo de deslizamiento de palets se utilice rápidamente para garantizar la PSV. El PSS puede servir tanto como almacén como recolector de palets.

Acabados

- Polvo de poliéster para uso en exteriores (calidad de fachada), resistente a impactos condicionalmente, no destiñe (resistente a la intemperie y a los rayos UV)
- Color estándar RAL 7016 gris antracita
- otros colores RAL (bajo pedido)
- Versión en acero inoxidable, inoxidable (bajo pedido)
-

Galvanizado posible (bajo pedido)

Inbetriebnahme, Gebrauch

- Vor jeder Inbetriebnahme/Anwendung ist die Station und deren Befestigung einer Sicht-Prüfung zu unterziehen.
- Die Vorrichtung darf nur von eingewiesenem, autorisiertem Personal benutzt werden.
- Vor Benutzung hat der Anwender sicherzustellen, dass sich keine Personen im unmittelbaren Gefährdungsbereich befinden.
- Es dürfen nur anerkannte, unbeschädigte Paletten verwendet werden, um Beschädigung der Station zu vermeiden.
- Die Paletten-Stapel-Station unterliegt keiner Wartung. Die Funktionsfähigkeit und Standfestigkeit ist regelmäßig zu prüfen.



Alles auf einem Blick

- Sofort einsatzbereit
- Schnelles, sicheres Aufstapeln von verkehrsfähigen Paletten
- Zügige Entnahme in erforderlicher Anzahl als sauber gepackter Stapel
- Ausführung wahlweise EURO, INDUSTRY, GMA, CARGO, CUSTOM
- Modularer Aufbau, variable Höhe
- Module für fünf bzw. zehn Paletten (maximal 10 + 10 + 5 = 25 Paletten)
- Sichere Verschraubung
- Nachträgliche Erhöhung möglich
- Besonders robuste Ausführung aus mehrfach gekantetem 4-mm-Stahlblech
- Flexible Positionierung mit Bodenankern auf ebenem Untergrund
- Langjährige Nutzung im täglichen Einsatz